


Fasertauwerk Hanftauwerk

Hanftauwerk • DIN EN 1261 • gedreht • 3- und 4-litzig • Form A und Form B




Form A




► Hinweis

* Die Seil-Nenn-Ø 3 und 5 sind nicht in der Norm aufgeführt.

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.HA.100.030.3ANat	3*	0,8	3/Form A	natur	1,1
01.14.HA.100.040.3ANat	4	1,2	3/Form A		1,3
01.14.HA.100.050.3ANat	5*	1,9	3/Form A		2,07
01.14.HA.100.060.3ANat	6	2,7	3/Form A		2,85
01.14.HA.100.080.3ANat	8	4,7	3/Form A		5
01.14.HA.100.100.3ANat	10	7,4	3/Form A		7,8
01.14.HA.100.120.3ANat	12	11,1	3/Form A		11,65
01.14.HA.100.140.3ANat	14	14,1	3/Form A		14,85
01.14.HA.100.160.3ANat	16	18,5	3/Form A		19,6
01.14.HA.100.180.3ANat	18	23	3/Form A		24,2
01.14.HA.100.200.3ANat	20	28,5	3/Form A		30
01.14.HA.100.220.3ANat	22	34,5	3/Form A		36
01.14.HA.100.240.3ANat	24	41	3/Form A		42,7
01.14.HA.100.260.3ANat	26	48,5	3/Form A		49,5
01.14.HA.100.280.3ANat	28	56	3/Form A		58,2
01.14.HA.100.300.3ANat	30	64	3/Form A		66,8
01.14.HA.100.320.3ANat	32	73,5	3/Form A		76,2
01.14.HA.100.360.3ANat	36	93	3/Form A		92
01.14.HA.100.400.3ANat	40	115	3/Form A		107
01.14.HA.100.440.3ANat	44	138	3/Form A		127
01.14.HA.100.480.3ANat	48	166	3/Form A		152



Form B



► Hinweis

* Der Seil-Nenn-Ø 5 ist nicht in der Norm aufgeführt.

01.14.HA.100.050.4BNat	5*	2	4/Form B	natur	2,2
01.14.HA.100.060.4BNat	6	2,7	4/Form B		2,6
01.14.HA.100.080.4BNat	8	4,7	4/Form B		4,5
01.14.HA.100.100.4BNat	10	7,4	4/Form B		7
01.14.HA.100.120.4BNat	12	11,1	4/Form B		10,8
01.14.HA.100.140.4BNat	14	14,1	4/Form B		13,75
01.14.HA.100.160.4BNat	16	18,5	4/Form B		18,25
01.14.HA.100.180.4BNat	18	23	4/Form B		22,5
01.14.HA.100.200.4BNat	20	28,5	4/Form B		27,8
01.14.HA.100.220.4BNat	22	34,5	4/Form B		32,4
01.14.HA.100.240.4BNat	24	41	4/Form B		39,8
01.14.HA.100.260.4BNat	26	48,5	4/Form B		46
01.14.HA.100.280.4BNat	28	56	4/Form B		54,1
01.14.HA.100.300.4BNat	30	64	4/Form B		61,8
01.14.HA.100.320.4BNat	32	73,5	4/Form B		70,9
01.14.HA.100.360.4BNat	36	93	4/Form B		85,6
01.14.HA.100.400.4BNat	40	115	4/Form B		99,8
01.14.HA.100.440.4BNat	44	138	4/Form B		118
01.14.HA.100.480.4BNat	48	166	4/Form B		141



Form E



► Hinweis


* Der Seil-Nenn-Ø 5 ist nicht in der Norm aufgeführt.

Hanftauwerk • DIN EN 1261 • geflochten • Form E					
01.14.HA.110.030.ENat	3	0,48	Form E	natur	0,41
01.14.HA.110.040.ENat	4	0,83			0,75
01.14.HA.110.050.ENat	5*	1,5			1,2
01.14.HA.110.060.ENat	6	1,82			1,65
01.14.HA.110.080.ENat	8	3,2			3,05
01.14.HA.110.100.ENat	10	4,9			4,45
01.14.HA.110.120.ENat	12	7			6,4
01.14.HA.110.140.ENat	14	9,5			8,6
01.14.HA.110.160.ENat	16	11,5			11
01.14.HA.110.180.ENat	18	14,5			14


Fasertauwerk Manilatauwerk

Manilatauwerk • DIN EN ISO 1181 • gedreht • 3- und 4-litzig • Form A und Form B


Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.MA.100.060.3ANat	6	2,49	3/Form A	natur	2,89
01.14.MA.100.080.3ANat	8	4,44	3/Form A		5,05
01.14.MA.100.100.3ANat	10	6,93	3/Form A		7,78
01.14.MA.100.120.3ANat	12	9,98	3/Form A		11,1
01.14.MA.100.140.3ANat	14	13,6	3/Form A		14,9
01.14.MA.100.160.3ANat	16	17,7	3/Form A		19,3
01.14.MA.100.180.3ANat	18	22,5	3/Form A		24,3
01.14.MA.100.200.3ANat	20	27,7	3/Form A		29,8
01.14.MA.100.220.3ANat	22	33,5	3/Form A		35,9
01.14.MA.100.240.3ANat	24	39,9	3/Form A		42,5
01.14.MA.100.260.3ANat	26	46,8	3/Form A		49,6
01.14.MA.100.280.3ANat	28	54,3	3/Form A		57,2
01.14.MA.100.300.3ANat	30	62,4	3/Form A		65,4
01.14.MA.100.320.3ANat	32	71	3/Form A		74,1
01.14.MA.100.360.3ANat	36	89,8	3/Form A		93,1
01.14.MA.100.400.3ANat	40	111	3/Form A		114
01.14.MA.100.440.3ANat	44	134	3/Form A		137
01.14.MA.100.480.3ANat	48	160	3/Form A		162
01.14.MA.100.080.4BNat	8	4,44	4/Form B	natur	4,6
01.14.MA.100.100.4BNat	10	6,93	4/Form B		7
01.14.MA.100.120.4BNat	12	9,98	4/Form B		9,99
01.14.MA.100.140.4BNat	14	13,6	4/Form B		13,4
01.14.MA.100.160.4BNat	16	17,7	4/Form B		17,4
01.14.MA.100.180.4BNat	18	22,5	4/Form B		21,9
01.14.MA.100.200.4BNat	20	27,7	4/Form B		26,8
01.14.MA.100.220.4BNat	22	33,5	4/Form B		32,3
01.14.MA.100.240.4BNat	24	39,9	4/Form B		38,3
01.14.MA.100.260.4BNat	26	46,8	4/Form B		44,6
01.14.MA.100.260.4BNat	28	54,3	4/Form B		51,5
01.14.MA.100.300.4BNat	30	62,4	4/Form B		58,9
01.14.MA.100.320.4BNat	32	71	4/Form B		66,7
01.14.MA.100.360.4BNat	36	89,8	4/Form B		83,8
01.14.MA.100.400.4BNat	40	111	4/Form B		103
01.14.MA.100.440.4BNat	44	134	4/Form B		123
01.14.MA.100.480.4BNat	48	160	4/Form B		146



Form A



Form B




Fasertauwerk

Baumwoll und Sisaltauwerk

Baumwolltauwerk • gedreht • 3-litzig • Form A



Form A



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe
01.14.BW.100.060.3ANat	6	2,7	3/Form A	natur
01.14.BW.100.080.3ANat	8	4,6	3/Form A	
01.14.BW.100.100.3ANat	10	6,7	3/Form A	
01.14.BW.100.120.3ANat	12	9,8	3/Form A	



Form E



Baumwolltauwerk • geflochten • 8- und 16-litzig • Form E				
01.14.BW.110.030.ENat	3	0,41	8- und 16-litzig / Form E	natur
01.14.BW.110.040.ENat	4	0,8		
01.14.BW.110.060.ENat	6	2,1		
01.14.BW.110.080.ENat	8	3,5		
01.14.BW.110.100.ENat	10	4,4		
01.14.BW.110.120.ENat	12	6,4		
01.14.BW.110.030.ENat	3	0,41		
01.14.BW.110.040.ENat	4	0,8		
01.14.BW.110.060.ENat	6	2,1		
01.14.BW.110.080.ENat	8	3,5		
01.14.BW.110.100.ENat	10	4,4		
01.14.BW.110.120.ENat	12	6,4		

► Hinweis

Das Baumwolltauwerk geflochten ist in 8- und 16-litzig erhältlich.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschten Litzen an.

Sisal-Herkulestauwerk • gedreht • 6-litzig • 6 x 19 FC • mit Sisalumwicklung



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.HTSISAL.160.Nat	16	39	6-litzig	natur	45
01.14.HTSISAL.180.Nat	18	48	6-litzig		54
01.14.HTSISAL.200.Nat	20	54	6-litzig		61
01.14.HTSISAL.220.Nat	22	68	6-litzig		80
01.14.HTSISAL.240.Nat	24	81	6-litzig		90
01.14.HTSISAL.260.Nat	26	97	6-litzig		100
01.14.HTSISAL.300.Nat	30	130	6-litzig		165
01.14.HTSISAL.320.Nat	32	135	6-litzig		170

Hanf-Sisaltauwerk • gedreht • 4-litzig • ungeölt • Form B



Form B



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe
01.14.SISAL.10.We	10	6,1	4/Form B	weiß
01.14.SISAL.12.We	12	9,5	4/Form B	
01.14.SISAL.14.We	14	13	4/Form B	
01.14.SISAL.16.We	16	16,8	4/Form B	

Fasertauwerk

HMPE-Tauwerk

HMPE-Tauwerk • hohlgeflochten • 12-litzig • Form T und Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft t kN	
16.03.HMPE.130.020.T	2	0,25	12/Form T	silber, schwarz und gelb	0,3	3,4
16.03.HMPE.130.030.T	3	0,49	12/Form T		0,8	8
16.03.HMPE.130.040.T	4	0,90	12/Form T		1,5	15
16.03.HMPE.130.250.T	5	1,43	12/Form T		2,3	22,5
16.03.HMPE.130.060.T	6	2,30	12/Form T		4,1	40
16.03.HMPE.130.080.T	8	4	12/Form T		7	69
16.03.HMPE.130.100.T	10	6,10	12/Form T		10,7	105
16.03.HMPE.130.120.T	12	8,70	12/Form T		15,3	150
16.03.HMPE.130.140.T	14	11,70	12/Form T		20	200
16.03.HMPE.130.160.T	16	15,1	12/Form T		26,5	260
16.03.HMPE.130.180.T	18	19	12/Form T		32,1	315
16.03.HMPE.130.200.T	20	23,30	12/Form T		38,8	380
16.03.HMPE.130.200.T	22	28	12/Form T		45,9	450
16.03.HMPE.130.240.T	24	33,10	12/Form T		53	520
16.03.HMPE.130.260.T	26	38,60	12/Form T		61,2	600
16.03.HMPE.130.280.T	28	44,50	12/Form T		68,19	685
16.03.HMPE.130.300.T	30	50,80	12/Form T		79,1	775
16.03.HMPE.130.320.T	32	57,50	12/Form T		88,2	865
16.03.HMPE.130.340.T	34	64,60	12/Form T		98,4	965
16.03.HMPE.130.360.T	36	72	12/Form T		119,9	1.040
16.03.HMPE.130.380.T	38	80,10	12/Form T		131	1.175
16.03.HMPE.130.400.T	40	88,40	12/Form T		125,5	1.285
16.03.HMPE.130.440.L	44	106,20	8/Form L	silber, schwarz und gelb	148,9	1.460
16.03.HMPE.130.480.L	48	125,50	8/Form L		173,40	1.700
16.03.HMPE.130.520.L	52	146,40	8/Form L		200,9	1.970
16.03.HMPE.130.560.L	56	168,80	8/Form L		230,5	2.260
16.03.HMPE.130.600.L	60	192,80	8/Form L		258,1	2.530
16.03.HMPE.130.640.L	64	218,30	8/Form L		289,7	2.840
16.03.HMPE.130.680.L	68	245,30	8/Form L		323,3	3.170
16.03.HMPE.130.720.L	72	273,80	8/Form L		359	3.520




Fasertauwerk

Polyestertauwerk


Polyestertauwerk • DIN EN ISO 1141 • gedreht • 3-4-litzig • Form A und Form B



Form A



Form B



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.PES.100.040.3AWeBl	4	1,21	3/Form A	weiß mit blauem Kennfaden	2,80
01.14.PES.100.050.3AWeBl	5	1,90	3/Form A		4,25
01.14.PES.100.060.3AWeBl	6	2,73	3/Form A		6,00
01.14.PES.100.080.3AWeBl	8	4,85	3/Form A		10,60
01.14.PES.100.100.3AWeBl	10	7,58	3/Form A		16,00
01.14.PES.100.120.3AWeBl	12	10,90	3/Form A		22,40
01.14.PES.100.140.3AWeBl	14	14,90	3/Form A		30,00
01.14.PES.100.160.3AWeBl	16	19,40	3/Form A		40,00
01.14.PES.100.180.3AWeBl	18	24,60	3/Form A		50,00
01.14.PES.100.200.3AWeBl	20	30,30	3/Form A		60,00
01.14.PES.100.220.3AWeBl	22	36,70	3/Form A		71,00
01.14.PES.100.240.3AWeBl	24	43,7	3/Form A		85,00
01.14.PES.100.260.3AWeBl	26	51,2	3/Form A		100,00
01.14.PES.100.280.3AWeBl	28	59,4	3/Form A		118,00
01.14.PES.100.300.3AWeBl	30	68,2	3/Form A		132,00
01.14.PES.100.320.3AWeBl	32	77,6	3/Form A		150,00
01.14.PES.100.360.3AWeBl	36	98,2	3/Form A		190,00
01.14.PES.100.400.3AWeBl	40	121,00	3/Form A		236,00
01.14.PES.100.060.4BWeBl	6	2,73	4/Form B	weiß mit blauem Kennfaden	5,6
01.14.PES.100.080.4BWeBl	8	4,85	4/Form B		9,5
01.14.PES.100.100.4BWeBl	10	7,58	4/Form B		15
01.14.PES.100.120.4BWeBl	12	10,90	4/Form B		21,2
01.14.PES.100.140.4BWeBl	14	14,90	4/Form B		28
01.14.PES.100.160.4BWeBl	16	19,40	4/Form B		35,5
01.14.PES.100.180.4BWeBl	18	24,60	4/Form B		45
01.14.PES.100.200.4BWeBl	20	30,30	4/Form B		56
01.14.PES.100.220.4BWeBl	22	36,70	4/Form B		67
01.14.PES.100.240.4BWeBl	24	43,7	4/Form B		80
01.14.PES.100.260.4BWeBl	26	51,2	4/Form B		90
01.14.PES.100.280.4BWeBl	28	59,4	4/Form B		106
01.14.PES.100.300.4BWeBl	30	68,2	4/Form B		118

Polyestertauwerk • DIN EN ISO 1141 • geflochten • Form E



Form E



► Hinweis

Ab Seilnenn-Ø 16 mm mit Einlage.


Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.PES.110.010.EWe	1	0,08	Form E	weiß	0,2
01.14.PES.110.015.EWe	1,5	0,14			0,4
01.14.PES.110.020.EWe	2	0,22			0,75
01.14.PES.110.025.EWe	2,5	0,35			1,05
01.14.PES.110.030.EWe	3	0,61			1,5
01.14.PES.110.040.EWe	4	1,1			2,6
01.14.PES.110.050.EWe	5	1,7			4
01.14.PES.110.060.EWe	6	2,44			5,9
01.14.PES.110.080.EWe	8	4,35			10,3
01.14.PES.110.100.EWe	10	6,8			16,3
01.14.PES.110.120.EWe	12	9,8			22,9
01.14.PES.110.140.EWe	14	13,3			30,3
01.14.PES.110.160.EWe	16	17,4			39
01.14.PES.110.200.EWe	20	27,2			59
01.14.PES.110.240.EWe	24	39			82

Fasertauwerk


Polyamidtauwerk

Polyamidtauwerk • DIN EN ISO 1140 • gedreht • 3-/4-litzig • Form A und Form B

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.PA.100.040.3AWe	4	0,99	3/Form A	weiß	3,75
01.14.PA.100.050.3AWe	5	1,54	3/Form A		5,6
01.14.PA.100.060.3AWe	6	2,22	3/Form A		8
01.14.PA.100.080.3AWe	8	3,95	3/Form A		14
01.14.PA.100.100.3AWe	10	6,17	3/Form A		21,2
01.14.PA.100.120.3AWe	12	8,88	3/Form A		30
01.14.PA.100.140.3AWe	14	12,1	3/Form A		40
01.14.PA.100.160.3AWe	16	15,8	3/Form A		50
01.14.PA.100.180.3AWe	18	20	3/Form A		63
01.14.PA.100.200.3AWe	20	24,7	3/Form A		80
01.14.PA.100.220.3AWe	22	29,9	3/Form A		95
01.14.PA.100.240.3AWe	24	35,5	3/Form A		112
01.14.PA.100.260.3AWe	26	41,7	3/Form A		125
01.14.PA.100.280.3AWe	28	48,4	3/Form A		150
01.14.PA.100.300.3AWe	30	55,5	3/Form A		170
01.14.PA.100.320.3AWe	32	63,2	3/Form A		190
01.14.PA.100.360.3AWe	36	80	3/Form A		236
01.14.PA.100.400.3AWe	40	98,7	3/Form A		300
01.14.PA.100.440.3AWe	44	119	3/Form A		355
01.14.PA.100.480.3AWe	48	142	3/Form A		400
01.14.PA.100.100.4BWe	10	6,17	4/Form B	weiß	19
01.14.PA.100.120.4BWe	12	8,88	4/Form B		28
01.14.PA.100.140.4BWe	14	12,1	4/Form B		35,5
01.14.PA.100.160.4BWe	16	15,8	4/Form B		47,5
01.14.PA.100.180.4BWe	18	20	4/Form B		56
01.14.PA.100.200.4BWe	20	24,7	4/Form B		71
01.14.PA.100.220.4BWe	22	29,9	4/Form B		85
01.14.PA.100.240.4BWe	24	35,5	4/Form B		100
01.14.PA.100.260.4BWe	26	41,7	4/Form B		118
01.14.PA.100.280.4BWe	28	48,4	4/Form B		132
01.14.PA.100.300.4BWe	30	55,5	4/Form B		150
01.14.PA.100.320.4BWe	32	63,2	4/Form B		170
01.14.PA.100.360.4BWe	36	80	4/Form B		212
01.14.PA.100.400.4BWe	40	98,7	4/Form B		265
01.14.PA.100.440.4BWe	44	119	4/Form B		315
01.14.PA.100.480.4BWe	48	142	4/Form B		375



Form A



Form B

Polyamidtauwerk • DIN EN ISO 1140 • geflochten • Form E

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.PA.110.010.EWe	1	0,07	Form E	weiß	0,3
01.14.PA.110.015.EWe	1,5	0,13			0,49
01.14.PA.110.020.EWe	2	0,18			0,93
01.14.PA.110.025.EWe	2,5	0,28			1,37
01.14.PA.110.030.EWe	3	0,51			1,57
01.14.PA.110.040.EWe	4	0,9			2,7
01.14.PA.110.050.EWe	5	1,4			4,6
01.14.PA.110.060.EWe	6	2			6,1
01.14.PA.110.080.EWe	8	3,6			10,9
01.14.PA.110.100.EWe	10	5,6			16,7
01.14.PA.110.120.EWe	12	8,1			24,3
01.14.PA.110.140.EWe	14	11			32
01.14.PA.110.160.EWe	16	14,3			42,6
01.14.PA.110.180.EWe	18	18,1			53,9
01.14.PA.110.200.EWe	20	22,5			65,7
01.14.PA.110.240.EWe	24	32			94,6



Form E


Fasertauwerk

Polypropylentauwerk


PP-Stapelfasertauwerk • Polypropylen • DIN EN ISO 1346 • gedreht • 3/4-litzig • Form A und Form B




Form A



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.SPL.100.040.3ANat	4	0,7	3/Form A	natur	1,65
01.14.SPL.100.060.3ANat	6	1,6	3/Form A		3,55
01.14.SPL.100.080.3ANat	8	2,8	3/Form A		5,95
01.14.SPL.100.100.3ANat	10	4,3	3/Form A		9
01.14.SPL.100.120.3ANat	12	6,3	3/Form A		13,4
01.14.SPL.100.140.3ANat	14	8,1	3/Form A		17,4
01.14.SPL.100.160.3ANat	16	10,4	3/Form A		21,8
01.14.SPL.100.180.3ANat	18	13	3/Form A		27,3
01.14.SPL.100.200.3ANat	20	16	3/Form A		34,2
01.14.SPL.100.220.3ANat	22	19	3/Form A		41
01.14.SPL.100.240.3ANat	24	23	3/Form A		48,3
01.14.SPL.100.260.3ANat	26	27	3/Form A		56,4
01.14.SPL.100.280.3ANat	28	31	3/Form A		64,7
01.14.SPL.100.300.3ANat	30	35	3/Form A		73
01.14.SPL.100.320.3ANat	32	40	3/Form A		83
01.14.SPL.100.360.3ANat	36	51	3/Form A		104
01.14.SPL.100.380.3ANat	38	59	3/Form A		110
01.14.SPL.100.400.3ANat	40	63	3/Form A		129



Form B



01.14.SPL.100.080.4BNat	8	2,8	4/Form B	natur	4,8
01.14.SPL.100.100.4BNat	10	4,3	4/Form B		8,3
01.14.SPL.100.120.4BNat	12	6,3	4/Form B		12,3
01.14.SPL.100.140.4BNat	14	8,1	4/Form B		15,6
01.14.SPL.100.160.4BNat	16	10,4	4/Form B		20
01.14.SPL.100.180.4BNat	18	13	4/Form B		24,8
01.14.SPL.100.200.4BNat	20	16	4/Form B		30,5
01.14.SPL.100.220.4BNat	22	19	4/Form B		36,5
01.14.SPL.100.240.4BNat	24	23	4/Form B		43
01.14.SPL.100.260.4BNat	26	27	4/Form B		49,5
01.14.SPL.100.280.4BNat	28	31	4/Form B		57
01.14.SPL.100.300.4BNat	30	35	4/Form B		64
01.14.SPL.100.320.4BNat	32	40	4/Form B		74
01.14.SPL.100.360.4BNat	36	51	4/Form B		93
01.14.SPL.100.380.4BNat	38	59	4/Form B		100
01.14.SPL.100.400.4BNat	40	63	4/Form B		115

PP-Stapelfasertauwerk • Polypropylen • DIN EN ISO 1346 • geflochten • Form E



Form E



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.SPL.110.020.ENat	2*	0,22	Form E	natur	0,25
01.14.SPL.110.030.ENat	3	0,35			0,65
01.14.SPL.110.040.ENat	4	0,62			1,35
01.14.SPL.110.050.ENat	5	0,96			2
01.14.SPL.110.060.ENat	6	1,4			2,95
01.14.SPL.110.080.ENat	8	2,3			4,7
01.14.SPL.110.100.ENat	10	3,7			7,4
01.14.SPL.110.120.ENat	12	5,2			10,4
01.14.SPL.110.100.ENat	10	3,7			7,4
01.14.SPL.110.120.ENat	12	5,2			10,4
01.14.SPL.110.140.ENat	14	6,9			13,8
01.14.SPL.110.160.ENat	16	9			18
01.14.SPL.110.200.ENat	20	15			25


Hinweis

* Der Seil-Nenn-Ø 2 ist nicht in der Norm aufgeführt.

Fasertauwerk Polypropylentauwerk

Polypropylentauwerk • DIN EN ISO 1346 • gedreht • 3-litzig • Form A

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.PP.100.040.3A	4	0,72	3/Form A	In verschiedenen Farben erhältlich: orange blau schwarz weiß schwarz/gelb orange/schwarz	2,80
01.14.PP.100.050.3A	5	1,13	3/Form A		4,25
01.14.PP.100.060.3A	6	1,63	3/Form A		6,00
01.14.PP.100.080.3A	8	2,89	3/Form A		10,00
01.14.PP.100.100.3A	10	4,52	3/Form A		15,00
01.14.PP.100.120.3A	12	6,51	3/Form A		21,20
01.14.PP.100.140.3A	14	8,86	3/Form A		28,00
01.14.PP.100.160.3A	16	11,60	3/Form A		37,50
01.14.PP.100.180.3A	18	14,60	3/Form A		45,00
01.14.PP.100.200.3A	20	18,10	3/Form A		56,00
01.14.PP.100.220.3A	22	21,90	3/Form A		67,00
01.14.PP.100.240.3A	24	26,00	3/Form A		80,00
01.14.PP.100.260.3A	26	30,60	3/Form A		90,00
01.14.PP.100.280.3A	28	35,40	3/Form A		106,00
01.14.PP.100.300.3A	30	40,70	3/Form A		118,00
01.14.PP.100.320.3A	32	46,30	3/Form A		132,00
01.14.PP.100.360.3A	36	58,60	3/Form A		170,00
01.14.PP.100.400.3A	40	72,30	3/Form A		200,00
01.14.PP.100.440.3A	44	87,50	3/Form A		250,00
01.14.PP.100.480.3A	48	102,20	3/Form A		280,00
01.14.PP.100.520.3A	52	104,00	3/Form A		335,00



Form A



► Hinweis

Das Polypropylentauwerk gedreht ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Ihre gewünschte Farbe an.

Polypropylentauwerk • DIN EN ISO 1346 • geflochten • Form E

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN
01.14.PPM.110.010.E	1	0,08	Form E	In verschiedenen Farben erhältlich:	0,30
01.14.PPM.110.020.E	2	0,16			0,70
01.14.PPM.110.025.E	2,5	0,23			0,95
01.14.PPM.110.030.E	3	0,38			1,40
01.14.PPM.110.040.E	4	0,68		schwarz weiß grün gelbrot blau lila braun	2,80
01.14.PPM.110.050.E	5	1,10			3,90
01.14.PPM.110.060.E	6	1,50			5,50
01.14.PPM.110.080.E	8	2,60			9,00
01.14.PPM.110.100.E	10	4,00			12,30
01.14.PPM.110.120.E	12	5,50			17,00
01.14.PPM.110.140.E	14	7,90			20,00
01.14.PPM.110.160.E	16	10,20			37,00



Form E



► Hinweis

Das Polypropylentauwerk geflochten ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Ihre gewünschte Farbe an.

Fasertauwerk/Seilzubehör

Motorstarterseil und Kauschen

Motorstarterseil • Spezialgeflecht • aus Polyamid geflochten • 16-litzig • Form E



Form E



Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Litzen/Form	Farbe
01.14.PAM.110.030.EWe	3	16/Form E	weiß
01.14.PAM.110.035.EWe	3,5	16/Form E	
01.14.PAM.110.040.EWe	4	16/Form E	
01.14.PAM.110.045.EWe	4,5	16/Form E	
01.14.PAM.110.050.EWe	5	16/Form E	

Kausche • Nylon



Nylonkausche

Artikel Nr.	Nenn- größe	RW mm	c mm	l mm	Gewicht per 100 Stk./kg
01.08.12.K.03	3	3,2	6	9	0,1
01.08.12.K.04	4	4	9	13	0,1
01.08.12.K.06	6	5,6	12	18	0,2
01.08.12.K.07	7	6,6	14	21	0,3
01.08.12.K.08	8	7,9	20	29	0,5
01.08.12.K.09	9	7,9	20	29	0,5
01.08.12.K.10	10	11,5	24	42	0,9
01.08.12.K.12	12	11,5	24	42	0,9
01.08.12.K.13	13	12	26	45	1,3
01.08.12.K.16	16	14,5	30	49	1,7
01.08.12.K.18	18	17,4	36	53	2,7
01.08.12.K.20	20	20	35	57	-

Das Maß "c" entspricht dem Bolzendurchmesser.

Vorläuferkausche • verzinkt



Vorläuferkausche ohne eingeschweißtem Steg...



... und mit eingeschweißtem Steg.

Artikel Nr.	Nenngröße = größter Seil-Ø	RW mm	c mm	E mm	Gewicht per Stk./kg
16.06.VKA.05(.ST)	5	44	90	140	2
16.06.VKA.06(.ST)	6	54	100	160	3
16.06.VKA.07(.ST)	7	62	120	190	4
16.06.VKA.08(.ST)	8	70	130	200	5
16.06.VKA.09(.ST)	9	80	150	235	9,5
16.06.VKA.10(.ST)	10	90	160	245	11,5
16.06.VKA.12(.ST)	12	100	170	260	13,5
16.06.VKA.13(.ST)	13	120	170	280	22
16.06.VKA.14(.ST)	14	130	180	300	24
16.06.VKA.15(.ST)	15	150	190	310	29
16.06.VKA.16(.ST)	16	160	200	320	37

Das Maß "c" entspricht dem Bolzendurchmesser.

Fasertauwerk

Tragfähigkeitstabelle und Spleißzugaben

Tragfähigkeitstabelle für verschiedene Anschlagseile

Nennttragfähigkeit (WILL) für verschiedene Anschlagseile bei Anschlagart direkt in t

	Hanf	Manila	Sisal	Polyester (PES)	Polypropylen (PP)	Polyamid (PA)
Seilnenn-Ø - mm	Tragfähigkeiten t					
16	0,25	0,26	0,22	0,52	0,48	0,68
18	0,3	0,32	0,27	0,65	0,6	0,85
20	0,35	0,4	0,36	0,8	0,75	1,1
22	0,43	0,47	0,43	1	0,9	1,3
24	0,5	0,58	0,52	1,2	1,1	1,5
26	0,6	0,68	0,6	1,4	1,2	1,8
28	0,7	0,78	0,68	1,5	1,4	2,1
30	0,8	0,88	0,78	1,8	1,5	2,3
32	0,9	1	0,88	2	1,7	2,6
36	1,2	1,3	1,1	2,5	2,2	3,2
40	1,4	1,5	1,4	3	2,6	3,8
44	1,6	1,8	1,6	3,7	3,2	4,5
48	2	2,2	1,9	4,3	3,7	5,4

Spleißzugaben für Natur- und Kunstfaser-Tauwerk


Form A - Form B - Form L und Form K

	Zugabe Form A und Form B cm		Zugabe Form L cm		Zugabe Form K cm		Zugabe 12-schäftig cm
Seilnenn-Ø mm		Seilnenn-Ø mm		Seilnenn-Ø mm		Seilnenn-Ø mm	
6	10	6	-----	6	-----	6	45
8	15	8	-----	8	25	8	60
10	15	10	-----	10	25	10	75
12	20	12	15	12	30	12	90
14	20	14	15	14	40	14	105
16	25	16	20	16	40	16	120
18	25	18	20	18	45	18	135
20	30	20	25	20	50	20	150
22	35	22	30	22	60	22	165
24	40	24	35	24	70	24	180
26	45	26	40	26	-----	26	195
28	50	28	45	28	-----	28	210
32	55	32	50	32	-----	32	225
36	60	36	55	36	-----	36	-----
40	70	40	60	40	-----	40	-----
44	80	44	70	44	-----	44	-----
48	90	48	80	48	-----	48	-----
52	100	52	85	52	-----	52	-----
56	110	56	90	56	-----	56	-----
60	-----	60	95	60	-----	60	-----
64	-----	64	100	64	-----	64	-----
68	-----	68	105	68	-----	68	-----
72	-----	72	120	72	-----	72	-----
80	-----	80	130	80	-----	80	-----
88	-----	88	150	88	-----	88	-----
96	-----	96	175	96	-----	96	-----
120	-----	120	210	120	-----	120	-----

Faser-Festmacher

PLATEENA™-NEO und X2® ULTIMA-Tauwerk

Festmacher PLATEENA™ NEO-Tauwerk aus HMPE • geflochten • 12-litzig • Form T



Form T

► Hinweis

schwimmfähig

Spez. Gewicht: 0,98

Schmelzpunkt: zwischen 144°C und 152°C

Exzellente Abriebfestigkeit.

Sehr hohe UV-Beständigkeit.

Bietet hohe Festigkeit bei geringem Gewicht.

Erhöht die Effizienz.

Erhöht die Sicherheit an Bord.


Langlebig.

Geringere Wartungskosten.

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN	t
16.03.HMPE.130.080.TGe	8	1	4	12/Form T	gelb, schwarz, grau, rot	69,06	7,04
16.03.HMPE.130.100.TGe	10	1 ¼	6,1	12/Form T		105,07	10,71
16.03.HMPE.130.120.TGe	12	1 ½	8,7	12/Form T		150,09	15,3
16.03.HMPE.130.140.TGe	14	1 ¾	11,7	12/Form T		200,12	20,4
16.03.HMPE.130.160.TGe	16	2	15,2	12/Form T		255,06	26
16.03.HMPE.130.180.TGe	18	2 ¼	19	12/Form T		315,2	32,13
16.03.HMPE.130.200.TGe	20	2 ½	23,3	12/Form T		380,24	38,76
16.03.HMPE.130.220.TGe	22	2 ¾	28	12/Form T		450,28	45,9
16.03.HMPE.130.240.TGe	24	3	33,1	12/Form T		520,32	53,04
16.03.HMPE.130.260.TGe	26	3 ¼	38,6	12/Form T		600,37	61,2
16.03.HMPE.130.280.TGe	28	3 ½	44,5	12/Form T		685,42	69,87
16.03.HMPE.130.300.TGe	30	3 ¾	50,8	12/Form T		775,48	79,05
16.03.HMPE.130.320.TGe	32	4	57,5	12/Form T		865,54	88,23
16.03.HMPE.130.340.TGe	34	4 ¼	64,6	12/Form T		965,6	98,43
16.03.HMPE.130.360.TGe	36	4 ½	72,2	12/Form T		1.070,66	109,14
16.03.HMPE.130.380.TGe	38	4 ¾	80,1	12/Form T		1.175,73	119,85
16.03.HMPE.130.400.TGe	40	5	88,4	12/Form T		1.285,80	131,07
16.03.HMPE.130.420.TGe	42	5 ¼	97,5	12/Form T		1.412,64	144
16.03.HMPE.130.440.TGe	44	5 ½	106,2	12/Form T		1.525,95	155,55
16.03.HMPE.130.460.TGe	46	5 ¾	116	12/Form T		1.648,08	168
16.03.HMPE.130.480.TGe	48	6	125,5	12/Form T		1.776,10	181,05
16.03.HMPE.130.500.TGe	50	6 ¼	136,2	12/Form T		1.922,76	196
16.03.HMPE.130.520.TGe	52	6 ½	146,4	12/Form T		2.046,27	208,59
16.03.HMPE.130.540.TGe	54	6 ¾	158	12/Form T		2.207,25	225
16.03.HMPE.130.560.TGe	56	7	168,8	12/Form T		2.330,46	237,56
16.03.HMPE.130.580.TGe	58	7 ¼	182	12/Form T		2.491,74	254
16.03.HMPE.130.600.TGe	60	7 ½	192,8	12/Form T		2.636,63	268,77

Zwischengrößen sind auf Anfrage gemäß den MEG 4-Anforderungen erhältlich.

Festmacher X2® ULTIMA-Tauwerk aus Polyolefin und HT PES • geflochten • 8-litzig • Form L



Form L

► Hinweis

schwimmfähig

Spez. Gewicht: 0,99

Schmelzpunkt: X2-140°C, PES-265°C (ca.)

Schwimmendes Polyolefin-Gemisch mit Polyesterseil.

Gute Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Durch verringertes Volumen besseres und einfacheres Handling.

Geeignetes Seil für Tankschiffe.

Hoher TCLL-Wert (81,34)

= längere Lebensdauer.

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN	t
16.03.UX2.120.320.LWe	32	4	58,2	8/Form L	natur weiß	250,16	25,5
16.03.UX2.120.360.LWe	36	4 ½	74,1	8/Form L		323,73	33
16.03.UX2.120.400.LWe	40	5	91,4	8/Form L		406,13	41,4
16.03.UX2.120.440.LWe	44	5 ½	111,4	8/Form L		496,39	50,6
16.03.UX2.120.480.LWe	48	6	131,8	8/Form L		605,28	61,7
16.03.UX2.120.520.LWe	52	6 ½	155	8/Form L		696,51	71
16.03.UX2.120.560.LWe	56	7	170,6	8/Form L		794,61	81
16.03.UX2.120.600.LWe	60	7 ½	195,5	8/Form L		902,52	92
16.03.UX2.120.640.LWe	64	8	220,9	8/Form L		1.007,49	102,7
16.03.UX2.120.680.LWe	68	8 ½	250	8/Form L		1.128,15	115
16.03.UX2.120.720.LWe	72	9	283,2	8/Form L		1.286,09	131,1
16.03.UX2.120.760.LWe	76	9 ½	313,6	8/Form L		1.432,26	146
16.03.UX2.120.800.LWe	80	10	336,4	8/Form L		1.535,27	156,5
16.03.UX2.120.840.LWe	84	10 ½	372,7	8/Form L		1.677,51	171
16.03.UX2.120.880.LWe	88	11	420,5	8/Form L		1.824,66	186
16.03.UX2.120.920.LWe	92	11 ½	460,9	8/Form L		1.996,34	203,5
16.03.UX2.120.960.LWe	96	12	500	8/Form L		2.143,49	218,5

Zwischengrößen sind auf Anfrage gemäß den MEG 4-Anforderungen erhältlich.


Faser-Festmacher

X2®-NEO und X2®-Tauwerk

Festmacher X2® NEO-Tauwerk aus Polyolefin • geflochten • 8-litzig • Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.X2NEO.120.320.LWe	32	4	46,27	8/Form L	natur weiß	235,24	23,98
16.03.X2NEO.120.360.LWe	36	4 ½	58,56	8/Form L		292,98	29,865
16.03.X2NEO.120.400.LWe	40	5	72,29	8/Form L		355,56	36,245
16.03.X2NEO.120.440.LWe	44	5 ½	87,47	8/Form L		425,7	43,395
16.03.X2NEO.120.580.LWe	48	6	104,1	8/Form L		498,54	50,82
16.03.X2NEO.120.520.LWe	52	6 ½	122,17	8/Form L		575,7	58,685
16.03.X2NEO.120.560.LWe	56	7	141,69	8/Form L		655,55	66,825
16.03.X2NEO.120.600.LWe	60	7 ½	162,66	8/Form L		748,36	76,285
16.03.X2NEO.120.640.LWe	64	8	185,07	8/Form L		852,49	86,9
16.03.X2NEO.120.680.LWe	68	8 ½	208,9	8/Form L		962,56	98,12
16.03.X2NEO.120.720.LWe	72	9	234,23	8/Form L		1.066,15	108,68
16.03.X2NEO.120.800.LWe	80	10	289,17	8/Form L		1.308,95	133,430

Zwischengrößen sind auf Anfrage gemäß den MEG 4-Anforderungen erhältlich.



Form L



► Hinweis

schwimmfähig

Spez. Gewicht: 0,93

Schmelzpunkt: zwischen 140°C und 150°C

Gute Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Durch verringertes Volumen


besseres und einfacheres Handling.

Glatteres Seilgefühl - Leichte Spleißbarkeit.

Festmacher X2®-Tauwerk aus Polyolefin • geflochten • 8-litzig • Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.X2.120.320.LWe	32	4	46	8/Form L	grün, blau, weiß, schwarz	213,86	21,8
16.03.X2.120.360.LWe	36	4 ½	59	8/Form L		266,34	27,15
16.03.X2.120.400.LWe	40	5	72	8/Form L		323,24	32,95
16.03.X2.120.440.LWe	44	5 ½	88	8/Form L		387	39,45
16.03.X2.120.480.LWe	48	6	104	8/Form L		453,22	46,2
16.03.X2.120.520.LWe	52	6 ½	122	8/Form L		523,36	53,35
16.03.X2.120.560.LWe	56	7	142	8/Form L		595,96	60,75
16.03.X2.120.600.LWe	60	7 ½	163	8/Form L		680,32	69,35
16.03.X2.120.640.LWe	64	8	185	8/Form L		774,99	79
16.03.X2.120.680.LWe	68	8 ½	209	8/Form L		875,05	89,2
16.03.X2.120.720.LWe	72	9	234	8/Form L		969,23	98,8
16.03.X2.120.800.LWe	80	10	289	8/Form L		1.189,96	121,3

Zwischengrößen sind auf Anfrage gemäß den MEG 4-Anforderungen erhältlich.



Form L



► Hinweis

schwimmfähig

Spez. Gewicht: 0,93

Schmelzpunkt: zwischen 140°C und 150°C

Gute Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Durch verringertes Volumen

besseres und einfacheres Handling.


Hoher TCLL-Wert (82,36)

= längere Lebensdauer.

Festmacher MAXIMA-Tauwerk aus HT Polypropylene • geflochten • 8-litzig • Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.PM.120.320.LGr	32	4	45,9	8/Form L	grün, blau, weiß, schwarz	188,35	19,2
16.03.PM.120.360.LGr	36	4 ½	51,8	8/Form L		235,44	24
16.03.PM.120.400.LGr	40	5	72,7	8/Form L		285,67	29,12
16.03.PM.120.440.LGr	44	5 ½	88,2	8/Form L		346,78	35,35
16.03.PM.120.480.LGr	48	6	104,1	8/Form L		404,10	41,193
16.03.PM.120.520.LGr	52	6 ½	121,8	8/Form L		465,98	47,5
16.03.PM.120.560.LGr	56	7	141,8	8/Form L		545,53	55,61
16.03.PM.120.600.LGr	60	7 ½	163,2	8/Form L		627,84	64
16.03.PM.120.640.LGr	64	8	185	8/Form L		707,10	72,08
16.03.PM.120.680.LGr	68	8 ½	209,1	8/Form L		802,45	81,8
16.03.PM.120.720.LGr	72	9	234,1	8/Form L		888,98	90,62
16.03.PM.120.800.LGr	80	10	290	8/Form L		1.092,14	111,33

Zwischengrößen sind auf Anfrage gemäß den MEG 4-Anforderungen erhältlich.



Form L



► Hinweis

schwimmfähig

Spez. Gewicht: 0,93

Schmelzpunkt: zwischen 140°C und 150°C

Gute Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Leichte Spleißbarkeit.


Faser-Festmacher

Polyamid- und Polypropylentauwerk

Festmacher Polyamid-Tauwerk • DIN EN ISO 1140 • geflochten • 8-litzig • Form L



Form L



► Hinweis

Nicht schwimmfähig


Spez. Gewicht: 1,14 kg/d m³

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.PA.110.400.LWe	40	5	100	8/Form L	weiß	300	30,6
16.03.PA.110.440.LWe	44	5 ½	121	8/Form L		355	36,2
16.03.PA.110.480.LWe	48	6	144	8/Form L		425	43,3
16.03.PA.110.520.LWe	52	6 ½	170	8/Form L		500	51
16.03.PA.110.560.LWe	56	7	197	8/Form L		560	57,1
16.03.PA.110.600.LWe	60	7 ½	226	8/Form L		630	64,2
16.03.PA.110.640.LWe	64	8	257	8/Form L		710	72,4
16.03.PA.110.680.LWe	68	8 ½	286,5	8/Form L		798	81,3
16.03.PA.110.720.LWe	72	9	325	8/Form L		900	91,8
16.03.PA.110.800.LWe	80	10	401	8/Form L		1.120	114,2

Festmacher Polypropylen-Tauwerk • DIN EN ISO 1346 • geflochten • 8-litzig • Form L



Form L



► Hinweis

Schwimmfähig


Spez. Gewicht: 0,91 kg/d m³

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.PP3M.110.400.LSc	40	5	72,3	8/Form L	schwarz	233	23,8
16.03.PP3M.110.440.LSc	44	5 ½	87,5	8/Form L		278	28,3
16.03.PP3M.110.480.LSc	48	6	104	8/Form L		327	33,3
16.03.PP3M.110.520.LSc	52	6 ½	122	8/Form L		379	38,6
16.03.PP3M.110.560.LSc	56	7	142	8/Form L		436	44,4
16.03.PP3M.110.600.LSc	60	7 ½	163	8/Form L		495	50,5
16.03.PP3M.110.640.LSc	64	8	185	8/Form L		558	56,9
16.03.PP3M.110.680.LSc	68	8 ½	210	8/Form L		625	63,7
16.03.PP3M.110.720.LSc	72	9	234	8/Form L		692	70,5
16.03.PP3M.110.800.LSc	80	10	289	8/Form L		850	86,6


Faser-Festmacher Polystauwerk

Festmacher Polys-Tauwerk • DIN EN ISO 10572 • geflochten • 8-litzig • Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.PS.110.300.L	30	3 ¾	40,8	8/Form L	grün silber	168	17,13
16.03.PS.110.320.L	32	4	46,4	8/Form L		187	19,06
16.03.PS.110.360.L	36	4 ½	58,7	8/Form L		232,4	23,69
16.03.PS.110.380.L	38	4 ¾	65,2	8/Form L		262	26,71
16.03.PS.110.400.L	40	5	72,5	8/Form L		287,7	29,33
16.03.PS.110.440.L	44	5 ½	87,7	8/Form L		343,4	35,01
16.03.PS.110.480.L	48	6	104	8/Form L		406	41,39
16.03.PS.110.520.L	52	6 ½	122	8/Form L		469,8	47,89
16.03.PS.110.560.L	56	7	142	8/Form L		538	54,84
16.03.PS.110.600.L	60	7 ½	163	8/Form L		614,8	62,67
16.03.PS.110.640.L	64	8	186	8/Form L		696	70,95
16.03.PS.110.680.L	68	8 ½	210	8/Form L		780	79,51
16.03.PS.110.720.L	72	9	235	8/Form L		874,4	89,13
16.03.PS.110.800.L	80	10	290	8/Form L		1.074,5	109,53
16.03.PS.110.880.L	88	11	351	8/Form L		1.200,2	122,35



Form L




► **Hinweis**
Schwimmfähig


Spez. Gewicht: 0,92 kg/d m³

Festmacher Polys-Tauwerk • DIN EN ISO 10572 • gedreht • 3-litzig • Form A

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.PS.100.080.3A	8	1	2,9	3/Form A	grün silber	14,3	1,46
16.03.PS.100.100.3A	10	1 ¼	4,53	3/Form A		21,6	2,20
16.03.PS.100.120.3A	12	1 ½	6,52	3/Form A		30,4	3,10
16.03.PS.100.140.3A	14	1 ¾	8,88	3/Form A		41,6	4,24
16.03.PS.100.160.3A	16	2	11,6	3/Form A		52,2	5,32
16.03.PS.100.180.3A	18	2 ¼	14,7	3/Form A		66,1	6,74
16.03.PS.100.200.3A	20	2 ½	18,1	3/Form A		79,7	8,12
16.03.PS.100.220.3A	22	2 ¾	21,9	3/Form A		95,5	9,74
16.03.PS.100.240.3A	24	3	26,1	3/Form A		111,6	11,38
16.03.PS.100.260.3A	26	3 ¼	30,6	3/Form A		129,1	13,16
16.03.PS.100.280.3A	28	3 ½	35,5	3/Form A		147	14,98
16.03.PS.100.300.3A	30	3 ¾	40,8	3/Form A		168	17,13
16.03.PS.100.320.3A	32	4	46,4	3/Form A		187,7	19,13
16.03.PS.100.360.3A	36	4 ½	58,7	3/Form A		213,1	21,72
16.03.PS.100.380.3A	38	4 ¾	65,2	3/Form A		227,3	23,17
16.03.PS.100.400.3A	40	5	72,5	3/Form A		239,6	24,42



Form A




► **Hinweis**
Schwimmfähig

Spez. Gewicht: 0,92 kg/d m³


Faser-Festmacher

Cruiser-Plus und Cruisertauwerk

Festmacher-Tauwerk • Cruiser-Plus • geflochten • 8-litzig • Form L



Form L




► Hinweis

Schwimmfähig


Spez. Gewicht: 0,99 kg/d m³

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.CP.110.400.L	40	5	96,6	8/Form L	weiß rot	417	42,5
16.03.CP.110.440.L	44	5 ½	112	8/Form L		482	49,1
16.03.CP.110.480.L	48	6	128	8/Form L		546	55,7
16.03.CP.110.520.L	52	6 ½	149	8/Form L		613	62,5
16.03.CP.110.560.L	56	7	169	8/Form L		713	72,7
16.03.CP.110.600.L	60	7 ½	190	8/Form L		796	81,1
16.03.CP.110.640.L	64	8	211	8/Form L		886	90,3
16.03.CP.110.680.L	68	8 ½	246	8/Form L		1.025	104,5
16.03.CP.110.720.L	72	9	267	8/Form L		1.135	115,7
16.03.CP.110.760.L	76	9 ½	315	8/Form L		1.315	134
16.03.CP.110.800.L	80	10	348	8/Form L		1.448	147,6
16.03.CP.110.880.L	88	11	415	8/Form L		1.790	182,5

Festmacher-Tauwerk • Cruiser • geflochten • 8-litzig • Form L



Form L




► Hinweis

Schwimmfähig


Spez. Gewicht: 0,99 kg/d m³

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.C.110.400.L	40	5	79,2	8/Form L	grün silber	328,8	33,5
16.03.C.110.440.L	44	5 ½	96,8	8/Form L		392,4	40
16.03.C.110.480.L	48	6	114,4	8/Form L		462	47,1
16.03.C.110.520.L	52	6 ½	134,2	8/Form L		537,6	54,8
16.03.C.110.560.L	56	7	156,2	8/Form L		616,8	62,9
16.03.C.110.600.L	60	7 ½	179,3	8/Form L		699,6	71,3
16.03.C.110.640.L	64	8	203,5	8/Form L		788,4	80,4
16.03.C.110.680.L	68	8 ½	231	8/Form L		884,4	90,2
16.03.C.110.720.L	72	9	257,4	8/Form L		984	100,3
16.03.C.110.800.L	80	10	319	8/Form L		1.194	121,7

Festmacher-Tauwerk • Cruiser • gedreht • 3-litzig • Form A



Form A



► Hinweis

Schwimmfähig


Spez. Gewicht: 0,99 kg/d m³

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.C.100.240.3A	24	3	28,6	3/Form A	grün gelb	116	11,82
16.03.C.100.260.3A	26	3 ¼	33,6	3/Form A		133,8	13,64
16.03.C.100.280.3A	28	3 ½	39,1	3/Form A		153,8	15,68
16.03.C.100.300.3A	30	3 ¾	44,6	3/Form A		175	17,84
16.03.C.100.320.3A	32	4	50,6	3/Form A		196,3	20,01
16.03.C.100.360.3A	36	4	63,8	3/Form A		225	22,94


Faser-Festmacher Titan-Plus und Titantauwerk

Festmacher-Tauwerk • Titan-Plus • geflochten • 8-litzig • Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.TTP.110.400.LWe	40	5	108	8/Form L	weiß	420	42,81
16.03.TTP.110.440.LWe	44	5 ½	124	8/Form L		493	50,25
16.03.TTP.110.480.LWe	48	6	148	8/Form L		583	59,43
16.03.TTP.110.520.LWe	52	6 ½	173	8/Form L		680	69,32
16.03.TTP.110.560.LWe	56	7	201	8/Form L		785	80,02
16.03.TTP.110.600.LWe	60	7 ½	231	8/Form L		895	91,23
16.03.TTP.110.640.LWe	64	8	268	8/Form L		1.000	101,94
16.03.TTP.110.680.LWe	68	8 ½	296	8/Form L		1.140	116,21
16.03.TTP.110.720.LWe	72	9	334	8/Form L		1.270	129,46
16.03.TTP.110.760.LWe	76	9 ½	365	8/Form L		1.365	139,14
16.03.TTP.110.800.LWe	80	10	411	8/Form L		1.550	158



Form L




► Hinweis

Nicht schwimmfähig

Spez. Gewicht: 1,14 kg/d m³

Festmacher-Tauwerk • Titan • geflochten • 8-litzig • Form L

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.TT.110.400.Lwe	40	5	88,5	8/Form L	weiß	351,8	35,86
16.03.TT.110.40.Lwe	44	5 ½	107	8/Form L		421,8	43
16.03.TT.110.480.Lwe	48	6	127	8/Form L		490	49,95
16.03.TT.110.520.Lwe	52	6 ½	150	8/Form L		567	57,8
16.03.TT.110.560.Lwe	56	7	173	8/Form L		649,3	66,19
16.03.TT.110.600.Lwe	60	7 ½	199	8/Form L		742	75,64
16.03.TT.110.640.Lwe	64	8	227	8/Form L		840	85,63
16.03.TT.110.680.Lwe	68	8 ½	256	8/Form L		941,3	95,95
16.03.TT.110.720.Lwe	72	9	287	8/Form L		1.055,3	107,57



Form L



► Hinweis


Nicht schwimmfähig

Spez. Gewicht: 1,15 kg/d m³

Faser-Festmacher

Dura-Float, Dura und Atlas-Tauwerk



Festmacher-Tauwerk • Dura-Float • gedreht • 6-litzig



► **Hinweis**
Schwimmfähig

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.DURAS6.100.48.Ro	48	6	140	6-litzig	rot silber	434	44,3
16.03.DURAS6.100.52.Ro	52	6 ½	159	6-litzig		504	51,4
16.03.DURAS6.100.56.Ro	56	7	185	6-litzig		580	59,1
16.03.DURAS6.100.60.Ro	60	7 ½	205	6-litzig		660	67,3
16.03.DURAS6.100.62.Ro	62	7 ¾	220	6-litzig		685	69,9
16.03.DURAS6.100.64.Ro	64	8	230	6-litzig		736	75,1
16.03.DURAS6.100.68.Ro	68	8 ½	261	6-litzig		800	81,6
16.03.DURAS6.100.72.Ro	72	9	305	6-litzig		930	94,8
16.03.DURAS6.100.78.Ro	78	9 ¾	340	6-litzig		1.060	108,1


Festmacher-Tauwerk • Dura • gedreht • 6-litzig



► **Hinweis**
Nicht schwimmfähig

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.DURA.100.40.La	40	5	105	6-litzig	weiß	304	31
16.03.DURA.100.44.La	44	5 ½	125	6-litzig		412	42
16.03.DURA.100.48.La	48	6	148	6-litzig		490	50
16.03.DURA.100.52.La	52	6 ½	164	6-litzig		529	54
16.03.DURA.100.56.La	56	7	200	6-litzig		652	66,5
16.03.DURA.100.60.La	60	7 ½	216	6-litzig		686	70
16.03.DURA.100.62.La	62	7 ¾	235	6-litzig		775	79
16.03.DURA.100.64.La	64	8	245	6-litzig		794	81
16.03.DURA.100.68.La	68	8 ½	280	6-litzig		922	94
16.03.DURA.100.70.La	70	8 ¾	310	6-litzig		1.010	103
16.03.DURA.100.72.La	72	9	325	6-litzig		1.049	107
16.03.DURA.100.78.La	78	9 ¾	364	6-litzig		1.177	120
16.03.DURA.100.84.La	84	10 ½	425	6-litzig		1.373	140

Festmacher-Tauwerk • Atlas • gedreht • 6-litzig



► **Hinweis**
Nicht schwimmfähig

Artikel Nr.	Seilnenn-Ø mm	Seilumfang inch	Längengewicht kg/100m	Litzen	Farbe	Mindestbruchkraft kN t	
16.03.ATLAS.100.36.We	36	4 ½	73	6-litzig	weiß	255	26
16.03.ATLAS.100.38.We	38	4 ¾	82	6-litzig		269	27,5
16.03.ATLAS.100.40.We	40	5	105	6-litzig		304	31
16.03.ATLAS.100.44.We	44	5 ½	125	6-litzig		412	42
16.03.ATLAS.100.48.We	48	6	148	6-litzig		490	50
16.03.ATLAS.100.52.We	52	6 ½	164	6-litzig		529	54
16.03.ATLAS.100.56.We	56	7	200	6-litzig		652	66,5
16.03.ATLAS.100.60.We	60	7 ½	216	6-litzig		686	70
16.03.ATLAS.100.62.We	62	7 ¾	235	6-litzig		775	79
16.03.ATLAS.100.64.We	64	8	245	6-litzig		794	81
16.03.ATLAS.100.68.We	68	8 ½	280	6-litzig		922	94
16.03.ATLAS.100.70.We	70	8 ¾	310	6-litzig		1.010	103
16.03.ATLAS.100.72.We	72	9	325	6-litzig		1.049	107
16.03.ATLAS.100.78.We	78	9 ¾	364	6-litzig		1.177	120

Fasertauwerk

Checkliste zur Bestellung

Checkliste zur Bestellung Faserseile



Um Ihre Bestellung schnellstmöglich bearbeiten zu können, beachten Sie bitte folgende Angaben:

- Anzahl der Seile**
- Seilnennendurchmesser**
- Seillänge**
- Seilbeschaffenheit** ☐ Naturfaser ☐ Kunstfaser
- Verwendungszweck**
- Benötigte Mindestbruchkraft**
- Machart** ☐ geflochten ☐ gedreht
- Art des Seilendes:** ☐ verschweißt ☐ abgebunden
- ☐ Kausche eingearbeitet (gegebenenfalls Bolzendurchmesser angeben!)
- ☐ Schlaufe eingearbeitet (gegebenenfalls Bolzendurchmesser angeben!)

Bitte geben Sie an, ob Ihr Faserseil im Ring oder auf Spule geliefert werden soll.

► Hinweis

Die Werte der Mindestbruchkraft müssen im Fall von gespließten Endverbindungen und Augenspleißen um **10%** gemindert werden.