

PSA - Absturzsicherung

Verbindungsmitte mit Falldämpfer - ABS'0

Elastisches Verbindungsmitte mit integriertem Falldämpfer • ABS'0 • NHEA10 und NHEYA10



Produktbezeichnung	ABS'0 NHEA10	ABS'0 NHEYA10 (ohne Stecker)
Artikel Nr.	08.02.NHEA10MC.N	08.02 .NHEYA10MC.N
Gemäß Norm / EN	EN 355	
Tragfähigkeit	140 kg	
Material	Elastisches Gurtband	
Beschreibung	Verbindungsmitte aus elastischem Einzel- oder Doppelgurtband (Modell Y) mit integriertem Falddämpfer und einer ausgezogenen Länge ohne Verbindungsstück von 1 m . Kompatibel mit einer horizontalen Verwendung für eine maximale Belastung von bis zu 140 kg (Benutzer und Ausrüstung). Auf der Seite des Falddämpfers befindet sich ein abnehmbares Verbindungsstück und auf der Seite des Verbindungsmitte ein abnehmbares oder nicht abnehmbares Verbindungsstück. Der Falddämpfer ist in einem Polyesterbeutel verpackt.	
Max. Längen mit Verbindungsstücke	1,3 m	

Elastisches Verbindungsmitte mit integriertem Falldämpfer • ABS'0 • NEA13/17 und NEYA13/17



Produktbezeichnung	ABS'0 NEA13	ABS'0 NEA17	ABS'0 NEYA13	ABS'0 NEYA17
Artikel Nr.	08.02. NEA13AC.N	08.02. NEA17AC.N	08.02. NEYA13AC.N	08.02. NEYA17AC.N
Gemäß Norm / EN	EN 355			
Tragfähigkeit	100 kg			
Material	Elastisches Gurtband (Standard und Modell Y)			
Beschreibung	Einfaches oder doppeltes Verbindungsmitte aus elastischem Gurtband (Modell Y) mit integriertem Falddämpfer und einer ausgezogener Länge ohne Verbindungsstück: 1,3 m oder 1,7 m . Auf der Seite des Falddämpfers befindet sich ein abnehmbares Verbindungsstück und auf der Seite des Verbindungsmitte ein abnehmbares oder nicht abnehmbares Verbindungsstück. Der Falddämpfer ist in einem Polyesterbeutel verpackt.			
Max. Längen mit Verbindungsstücke	1,6 m	2 m	1,6 m	2 m

PSA - Absturzsicherung

Verbindungsmitte mit Falldämpfer - ABS'O

Verbindungsmitte mit integriertem Falldämpfer • ABS'O • NHDA10 und NHDY10

neofeu)

Produktbezeichnung	ABS'O NHDA10	ABS'O NHDY10
Artikel Nr.	08.02.NHDA10MC.N	08.02.NHDY10MC.N
Gemäß Norm / EN	EN 355	
Tragfähigkeit	140 kg	
Durchmesser / Material	12 mm Kernmantelseil	
Beschreibung	Einfaches oder doppeltes Verbindungsmitte (Modell Y) aus ummanteltem, geflochtenem Seil, Ø 12 mm mit integriertem Falldämpfer und einer Länge ohne Verbindungsstück 1 m. Kompatibel in horizontaler Konfiguration für eine maximale Belastung von bis zu 140 kg (Benutzer + Ausrüstung). Der Falddämpfer ist in einem Polyesterbeutel verpackt.	
Max. Längen mit Verbindungsstücke	1,3 m	



Verbindungsmitte mit integriertem Falddämpfer • ABS'O • NDAT/NSAT 13/17 und NDYAT/NSYAT 13/17

Produktbezeichnung	ABS'O NDAT13/17	ABS'O NSAT13/17	ABS'O NDYAT13/17	ABS'O NSYAT13/17
Artikel Nr.	08.02.NDAT13AA.N	08.02.NDAT17AA.N	08.02.NSAT13AA.N	08.02.NSAT17AA.N
Gemäß Norm / EN	EN 355			
Tragfähigkeit	140 kg			
Material	Kernmantelseil	Gurtband	Kernmantelseil	Gurtband
Beschreibung	Einfaches oder doppeltes Verbindungsmitte (Modell Y) mit integriertem Falddämpfer und mit einer Länge ohne Verbindungsstücke von 1,3 / 1,7 m. Erhältlich als ummanteltes, geflochtenes Seil: Ø 10,5 mm oder als Gurtband.			
Max. Längen mit Verbindungsstücke	1,6 m / 2 m			



Verbindungsmitte ohne integriertem Falddämpfer • ABS'O • NLD/NLDY und NLS/NLSY

Produktbezeichnung	ABS'O NLD	ABS'O NLS	ABS'O NLDY	ABS'O NLSY
Artikel Nr.	08.02.NDL13AC.N	08.02.NLS13AC.N	08.02.NDLY13AC.N	08.02.NLSY13AC.N
Gemäß Norm / EN	EN 354			
Material	Kernmantelseil	Gurtband	Kernmantelseil	Gurtband
Beschreibung	Einfache oder doppelte Verbindungsmitte (Modell Y) in Standardlängen ohne Verbindungsstücke 1 m, 1,3 m und 1,7 m. Erhältlich als ummanteltes, geflochtenes Seil: Ø 10,5 mm oder als Gurtband.			
Max. Längen mit Verbindungsstücke	1,3 m / 1,6 m / 2 m			



PSA - Absturzsicherung

Verbindungsmittel mit Fallämpfer - ERG'O

Verstellbares Positionierungsseil • ERG'O • NLDR und NLSR

neofeu



Produktbezeichnung	ERG'O NLDR	ERG'O NLSR
Artikel Nr.	08.13.NLDR17AD.N	08.13.NLSR17AD.N
Gemäß Norm / EN	EN 358	
Tragfähigkeit	140 kg	
Beschreibung	In der Länge verstellbarer Haltegurt zur Positionierung mit Verbindungselementen von 0,5 m bis 1,7 m. Erhältlich als ummanteltes, geflochtenes Seil oder Gurtband mit oder ohne Verbindungsstücke.	
Durchmesser / Material	10,5 mm Kernmantelseil	Gurtband
Max. Längen mit Verbindungsstücke	0,5 bis 1,7 m	

Haltegurt für die Arbeitsplatzpositionierung • ERG'O • NLR20MV



Produktbezeichnung	ERG'O NLR20MV
Artikel Nr.	08.13.NLR20MV.N
Gemäß Norm / EN	EN 358
Tragfähigkeit	140 kg
Beschreibung	ERG'O-Haltegurt für die Arbeitsplatzpositionierung aus ummanteltem, geflochtenem Polyamidseil mit einem Durchmesser von 12 mm. Das Verbindungsmittel ist mit einem ergonomischen Seilspanner aus Leichtmetall und einer Schutzhülle versehen und verfügt über dreifache Sicherheitsverbindungen.
Durchmesser	12 mm
Max. Längen mit Verbindungsstücke	2 m / 3 m / 4 m